



Specifikace regulátorů Dualsky Track&Field pro "střídavé" motory

Parametry	XC500TF	XC500TF-Crawler	XC550TF	XC550TF-MJ	XC850TF	XC870TF
obj. č.	1602	1576	1575	1589	1846	1999
Rozměry	34.5 x 33 x 15.5mm	34.5 x 33 x 15.5mm	34.5 x 33 x 15.5mm	34.5 x 33 x 15.5mm	34.5 x 33 x 21mm	34.5 x 33 x 18.5mm
Hmotnost ¹	38g	38g	38g	42g	45g	45g
Jmenovitý proud ²	45A	45A	60A	65A	150	120A
Špičkový proud	300A	300A	400A	400A	800A	800A
Odpor	0.0008 Ohm	0.0008 Ohm	0.0006 Ohm	0.0006 Ohm	0.0003 Ohm	0.0003 Ohm
Baterie ³	Do 2S LiPo, 4-6 NiMH	Do 3S LiPo, 4-10 NiMH	2S LiPo, 4-6 NiMH	2S LiPo, 4-6 NiMH	2S LiPo, 4-6 NiMH	2S LiPo, 4-6 NiMH
B.E.C.	6V, 2A lineární	6V, 2A lineární	6V, 2A lineární	6V, 2A lineární	6V, 2A lineární	6V, 2A lineární
Provoz se senzorem	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Provoz bez senzoru	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Kondenzátor	velká kapacita, vys. napětí(16V)	velká kapacita, vys. napětí (16V)	velká kapacita, nízké napětí (10V)	velká kapacita, nízké napětí(10V)	velká kapacita, nízké napětí (10V)	velká kapacita, nízké napětí (10V)
Připojení chal. dmychadla ⁴	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Celokovové pouzdro	ano	ne	ne	ano	ano	ano
Programování	páka plynu a USB LINK	páka plynu a USB LINK	páka plynu a USB LINK	páka plynu a USB LINK	páka plynu a USB LINK	páka plynu a USB LINK
LED signalizace	2	2	2	2	2	2
D ² RP	ne	ne/ano	4	4	4	4
Sportman ⁵	ne	ne	ano	ano	ne	ne
Možnost reverzování	ano ⁶	ano ⁶	ano ⁶	ano ⁶	ano ⁶	ano ⁶
Možnost upgrade FW	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Teplená ochrana	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Průřez kabelů	16AWG	16AWG	14AWG	14AWG	12AWG	12AWG
Konektory pro motor a bat.	DC3A/DB3F	DC3A/DB3F	DC3A/DB3F ⁷	DC3A/DB3F	DC3A/DB3F	DC3A/DB3F
Typ motoru	10.5T a více, jen brushless	10.5T a více	8.5T a více	6.5T and higher	všechny stř. 2/4 póly	všechny stř. 2/4 póly
Typ auta	1:10, 1:8 crawling	1:10, 1:8 crawling	1:10 & 1:12 on-road & off-road	1:10 & 1:12 on-road & off-road	1:10 & 1:12 race cars	1:10 & 1:12 race cars
Vhodná kombinace	17.5T, 21.5T	17.5T, 21.5T	8.5T, 10.5T, 13.5T, 17.5T, 21.5T	8.5T, 10.5T, 13.5T, 17.5T, 21.5T	všechny motory	všechny motory

1/ Hmotnost bez kabelů a kondenzátoru.

2/ Jmenovitý proud při proudu chladícího vzduchu o rychlosti 10 km/hod a pro provoz v době do 5 minut.

3/ Do 3S LiPo při použití kondenzátoru HV.

4/ Chladící dmychadlo jako volitelné příslušenství je možno ovládat vypínačem, napájecí napětí není regulováno.

5/ Ruší případné předchozí "ruční" nastavení časování.

6/ Výrobní nastavení je jízda vpřed a brzda. Jízdu zpět je možno zvolit programováním pomocí propojky USB LINK.

7/ Konektory: Dualsky DC3 heavy duty. Konektory Motor: DB3 - 3 ks.