

**Regulátory Dualsky série BA V2**

č.	TYP	Rozměry	Hmotn. (g)	Počet čl.	Odpor (Ri)(Ohm)	Max. trv. proud(A)	Max. trv. výkon(W)	Max. šp. proud(A)	Max. šp. výkon(W)	BEC / Disipativní výkon	Programování	Kablíky vstup	Kablíky výstup	Kablíky signál	Popis	Aplikace
1	XC0610BA	25 x 12 x 6mm	5,5	NiXX 5-10, 6-12V LiPo 2-3, 7.4-11.1V	0,0400	6	63	8	82	5V/1A (1W, Lin.)	plyn. páka + ProgCARD + USB Link	80mm, 22AWG, JST	40mm, 22AWG	120mm JR	Super Light	halové, 150g 3D, 300g Scale
2	XC1010BA	28 x 18 x 6mm	7,5	NiXX 5-10, 6-12V LiPo 2-3, 7.4-11.1V	0,0186	10	105	15	153	5V/1A (1.2W, Lin.)	plyn. páka + ProgCARD + USB Link	100mm, 20AWG	65mm, 20AWG	120mm JR	Micro, Light	třída 300 sport
3	XC1210BA	32 x 24.5 x 6mm	12	NiXX 5-10, 6-12V LiPo 2-3, 7.4-11.1V	0,0121	12	126	18	184	5V/1A (1.5W, Lin.)	plyn. páka + ProgCARD + USB Link	100mm, 18AWG	65mm, 18AWG	180mm JR	Micro	třída 400 sport
4	XC1812BA	47 x 26 x 7mm	18	NiXX 6-12, 7.2-14.4V LiPo 2-4, 7.4-14.8V	0,0096	18	252	25	340	5V/2A (2W, Lin.)	plyn. páka + ProgCARD + USB Link	100mm, 16AWG	65mm, 18AWG	180mm JR	Mini	třída 450 sport 350g 3D, 600g sport
5	XC2512BA	47 x 26 x 7mm	22	NiXX 6-12, 7.2-14.4V LiPo 2-4, 7.4-14.8V	0,0071	25	350	35	476	5V/2A (2W, Lin.)	plyn. páka + ProgCARD + USB Link	100mm, 16AWG	65mm, 16AWG	180mm JR	Mini, Standard	max. 500g 3D 800g sport, 1000g větroň
6	XC3012BA	47 x 26 x 7mm	22	NiXX 6-12, 7.2-14.4V LiPo 2-4, 7.4-14.8V	0,0059	30	420	40	544	5V/2A (2W, Lin.)	plyn. páka + ProgCARD + USB Link	100mm, 16AWG	65mm, 16AWG	180mm JR	Mini, High Amp	malé modely 1metr rozp. akrobat.
7	XC4018BA	52 x 28 x 11mm	32	NiXX 6-18, 7.2-21.6V LiPo 2-6, 7.4-22.2V	0,0031	40	840	60	1224	5V/3A (Spin.)	plyn. páka + ProgCARD + USB Link	120mm, 14AWG	75mm, 16AWG	300mm JR	Compact Size	450 Heli 3D Sport do .32
8	XC6018BA	75 x 30 x 14mm	63	NiXX 6-18, 7.2-21.6V LiPo 2-6, 7.4-22.2V	0,0022	60	1260	80	1632	5.5V/3A (Spin.)	plyn. páka + ProgCARD + USB Link	120mm, 14AWG	75mm, 14AWG	300mm JR	Standard, UBEC	akrobat tř. 50
9	XC8018BA	75 x 30 x 14mm	71	NiXX 6-18, 7.2-21.6V LiPo 2-6, 7.4-22.2V	0,0016	80	1680	100	2040	5.5V/3A (Spin.)	plyn. páka + ProgCARD + USB Link	150mm, 12AWG	90mm, 14AWG	300mm JR	High Amp, UBEC	akrobat tř. 70
10	XC10036HV	90 x 55 x 20mm	133,5	NiXX 15-36, 18-43.2V LiPo 5-12, 18.5-44.4V	0,0023	100	4200	130	5304	N/A, OPTO	plyn. páka + ProgCARD + USB Link	150mm, 12AWG	90mm, 12AWG	300mm JR	High Voltage	FAI F3A, modely do 10 kg
11	XC13036HV	90 x 55 x 22	198	NiXX 15-36, 18-43.2V LiPo 5-12, 18.5-44.4V	0,0015	130		130(12S) 150(6S)		N/A, OPTO	plyn. páka + ProgCARD + USB Link	150mm, 12AWG	90mm, 12AWG	300mm JR	High Voltage	modely do 16 kg

**Regulátory vestavěné**

č.	TYP	Rozměry	Hmotn. (g)	Počet čl.	Odpor (Ri)(Ohm)	Max. trv. proud(A)	Max. trv. výkon(W)	Max. šp. proud(A)	Max. šp. výkon(W)	BEC	Programování	Kablíky vstup	Kablíky výstup	Kablíky signál	Aplikace
1	XC0610BA-Circle	24.6 x 5.8	5,5	2-3,7.4-11.1V	0,0400	6	63	8	82	5V/1A (Linear)	plyn. páka + ProgCARD	80mm,22AWG x 2, JST	N/A	180mm JR	XM2812RTR
2	XC1812BA-Circle			2-4,7.4-11.1V	0,0096	18	252	25	340	5V/2A (Linear)	plyn. páka + ProgCARD				XM2826RTR/XM2830RTR

**Regulátory Dualsky série Lite**

č.	TYP	Rozměry	Hmotn. (g)	Počet čl.	Odpor (Ri)(Ohm)	Max. trv. proud(A)	Max. trv. výkon(W)	Max. šp. proud(A)	Max. šp. výkon(W)	BEC / Disipativní výkon	Programování	Kablíky vstup	Kablíky výstup	Kablíky signál	Popis	Aplikace
1	XC-12-Lite	28 x 18 x 6mm	7,5	NiXX 5-9, 6-10.8V LiPo 2-3, 7.4-11.1V	0,0082	12	150	16	306	5,2V/1A (Lin.)	plyn. páka + ProgCARD	100mm, 16AWG	65mm,16AWG	180mm, JR	Mini, Standard	max. 300g 3D 400g sport, 700g větroň
2	XC-22-Lite	47 x 26 x 7mm	22	NiXX 5-9, 6-10.8V LiPo 2-3, 7.4-11.1V	0,0082	22	230	30	306	5,2V/2A (Lin.)	plyn. páka + ProgCARD	100mm, 16AWG	65mm,16AWG	180mm, JR	Mini, Standard	max. 500g 3D 500g sport, 1000g větroň
3	XC-45-Lite	67 x 25 x 7mm	38	NiXX 5-9, 6-10.8V LiPo 2-3, 7.4-11.1V	0,0026	45	450	60	612	5,2V/3A (Lin.)	plyn. páka + ProgCARD	120mm, 14AWG	75mm,16AWG	300mm, JR	Compact	450 Heli 3D do tříd v .30
4	XC-65-Lite	72 x 33 x 12	61	NiXX 6-18, 7.2-21.6V LiPo 2-6, 7.4-22.2V	0,002	65	1200	80	816	5,2V/4A (Spin.)	plyn. páka + ProgCARD	120mm, 14AWG	75mm,14AWG	300mm, JR	Mini, Standard	akrobat třídy .50

**Karta ProgCard V2**

č.	TYP	Rozměry	Hmotn. (g)
1	V2 ProgCard	65 x 42 x 4	11

**DUALSKY**  
ADVANCED POWER SYSTEMS